

tesa® 4288

Produkto Informacija



Standartinė tensiliuota nesitepliojanti tvirtinimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4288 PV10 yra įprasta tvirtinimo juosta su tensiliuoto polipropileno pagrindu. Guminės klijų sistema užtikrina stiprų pradinį sukibimą su poliarinėmis ir nepoliarinėmis paviršių rūšimis. Vienkryptis polipropileno pagrindas pasižymi aukštu prisitaikymu, geru tempimo stiprumu ir maža deformacija. Tai leidžia pasiekti aukštą našumą vidutinio stiprumo tvirtinimo, transportavimo ir ritinių žymėjimo taikymuose. Dėl lengvo nuėmimo mūsų juosta pritaikyta tiek rankiniam, tiek automatiniam naudojimui, todėl tampa patikimu pasirinkimu efektyviems pakavimo procesams.

Funkcijos

- aukštas tempimo stiprumas
- maža deformacija
- nepalieka likučių nuėmus

Application Fields

- laikinas tvirtinimas
- vidutinio stiprumo palečių tvirtinimas bei sutvirtinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 114 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | juoda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 300 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

Sukibimas su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Sukibimas su plieniu | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa[®] 4288

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4288>