

tesa® extra Power Universalus >60% perdirbtas plastikas

Produkto Informacija

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Produkto aprašymas

Sąmoninga gamyba be kompromisų: "tesa® extra Power Universal" juostos pagrindas pagamintas iš 60 % perdirbtos medžiagos, todėl ši juosta yra patikima ir universali kasdieniam naudojimui.

Funkcijos

- Prisidėti prie tvarumo: Pagrindas pagamintas iš 60 % perdirbtos medžiagos (PCR).
- Tvirtas laikymasis: Remonto juosta tvirtai ir patikimai prilimpa net prie labai šiurkščių paviršių.
- Lengva naudoti: Juostą patogiu atplėšti ranka, todėl ją galima naudoti
- pritaikyta oro sąlygoms: Vandeniui atspari, oro sąlygoms atspari juosta tvirtai laikosi tiek patalpose, tiek lauke
- Universali universali priemonė: Idealiai tinka "pasidaryk pats" projektams, tvirtinimui, sandarinimui ar remontui
- Patobulinta pakuotė: Produkto pakuotėje yra 50 % po pramoninio perdirbimo (PIR)
- Pristatymo apimtis: 1 x ritinėlis universalios, įvairios paskirties lipnios juostos "tesa® extra Power

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas | • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas |
| | PE | • Bendras storis | 215 µm |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 67 % | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|---|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 16 % | • Ekologiška pakuotė | taip |
| • Atsparumas tempimui | 41.2 N/cm | • Galima rašyti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | taip | • Naudojimo sritis | Vidinis ir išorinis |
| • Atsparumas dilimui | labai geras | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Sukibimo stiprumas | High adhesion |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Taikymo temperatūra iki | 60 °C |
| • Atsparus vandeniui | taip | • Taikymo temperatūra nuo | 5 °C |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Tinkami paviršiai | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Be tirpiklių | taip | | |

tesa® extra Power Universalus >60% perdirbtas plastikas

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>