

tesa® Professional 4662 „Duct Tape“

Produkto Informacija

Stipri lipnioji juosta nelygiems paviršiams

Produkto aprašymas

„tesa® 4662 Duct Tape“ yra tvirta ir itin lipni lipnioji juosta, idealiai tinkanti daugybei profesionalių darbų. Pagrindas pagamintas iš PE dengto audinio ir natūralaus kaučiuko klijų masės. Dėl aukščiausios „tesa®“ kokybės ji puikiai sukimba net su nelygiais ir dulkėtais paviršiais. Elastinga lipnioji juosta yra atspari vandeniui, nepraleidžia garų, atspari temperatūrai, ją galima lengvai nuplėšti rankomis ir naudoti.

Funkcijos

- Vidaus ir lauko darbams
- Daugiafunkciam naudojimui meistrams
- Tinkavimo ir dažymo darbams
- Statybinių ir apsauginių plėvelių tvirtinimui
- Atspari UV spinduliams
- Atspari drėgmei
- Patvari

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas
PE | • Bendras storis | 230 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 15 % | • Atsparumas vandeniui | vidutinis |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Atsparus įplėšimams | taip |
| • Atsparumas dilimui | vidutinis | • Galima rašyti | taip |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparumas UV | 2 weeks | • Sukibimo stiprumas | Standartinis lipnumas |

tesa® Professional 4662 „Duct Tape“

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO>