

tesa® Ultra Power Extreme remonto juosta

Produkto Informacija

BNR 56622, 56623

Produkto aprašymas

Kartais įprasta remonto juosta nėra pakankamai tvirta. Neleiskite mažoms avarinėms situacijoms gadinti didelių nuotykių. Naudokite tesa® Ultra Power Extreme remonto juostą. Tai universal, itin tvirtai klijuojanti juosta, tinkanti daugeliui lygių ar šiurkščių paviršių. Puikiai tiks įvairioms skylėms, įtrūkimams, tarpams, plyšiams užtaisyti, sulūžusioms dalims klijuoti. Didelis atsparumas UV spinduliams ir temperatūros pokyčiams užtikrina puikų patvarumą net ir ekstremaliomis oro sąlygomis.

Funkcijos

- Galingas sukibimas: itin tvirtas fiksavimas, patikimo tvirtinimo sprendimas, skirtas įvairioms sudėtingoms aplinkoms.
- Didelis universalumas. Ši juosta klijuojama itin stipriais klijais, kurie prilimpa net prie šiurkščių paviršių.
- Ilgalaikis sprendimas. Juosta pasižymi itin dideliu atsparumu trinčiai, todėl yra ypatingai patvari.
- Ši juosta pasižymi itin dideliu atsparumu oro sąlygoms, vandeniui ir UV spinduliams, todėl idealiai tinka lauko darbams.
- Aukštos kokybės įrankis. Audiniu sutvirtintas laikmuo užtikrina dar didesnę šios juostos stiprumą.
- Lengva naudoti. Itin patogi juosta, kurią lengva nuplėšti ranka.
- Įvairiems taisymo darbams skirta juosta. Tinka vidaus ir lauko darbams.
- Patogus sprendimas, skirtas greitiems avarinio remonto darbams atlikti. Idealiai tinka sulaužytoms dalims, pavyzdžiui, nedideliams bamperio pažeidimams taisyti.
- Užtaisykite pažeidimus greitai ir patikimai. Tinka skylėms, įtrūkimams, tarpams ir plyšiams užtaisyti.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys | • Bendras storis | 420 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Ekologiška pakuotė | ne |
| • Atsparumas dilimui | taip | • Galima rašyti | ne |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Naudojimo sritis | Vidinis ir išorinis |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Ozone resistance | taip |
| • Atsparus tepalui ir alyvai | taip | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Rankomis plėšoma | taip |
| • Atsparus vandeniui | taip | • Sukibimo stiprumas | Labai geras lipnumas |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Tinkami paviršiai | Dauguma plastikų, Stiklas, Metalas |
| • Be tirpiklių | taip | | |

tesa® Ultra Power Exteme remonto juosta

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=56622DIY>