

tesa® 60397

sPVC Plastering Embossed - standard

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

sPVC pagrindo medžiaga užtikrina tesa® sPVC tinkavimo juostos reljefinės juostos tvirtumą, todėl ji yra universali bet kurios statybietės kompanionė. Juosta tinkama kaip apsauginė arba tinkavimo juosta, apsauganti rėmus ar fasadus. Ji saugiai prilimpa net prie šiek tiek šiurkščių paviršių. Juostą galima nuplėšti rankomis, o reljefinis pagrindas kiekvieną kartą išgauna tiesų kraštą. Dėl to tinkavimo juosta yra patikima naudoti. Be šių darbų, natūralaus kaučiuko klijų stiprumas kartu su tvirta pagrindo medžiaga taip pat reiškia, kad galite ją naudoti saugiai surišti kitas medžiagas. Be to, tinkavimo juosta taip pat gali būti naudojama daiktams pritvirtinti – tai visada praverčia darbo metu.

Funkcijos

- Taip pat gerai tinka elementų sujungimui ir tvirtinimui
- Nuplėšiant rankomis, reljefinis pagrindas užtikrina tiesų kraštą
- Naudojimo diapazonas nuo +5 iki +60 °C, atlaiko nedidelį šaltį ir didelį karštį
- Vidutinės trukmės apsauga nuo UV spindulių – sauga be klijų likučių nuimant 2 savaitės
- Taip pat išlaiko sukibimą su šiek tiek šiurkščiais paviršiais
- Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = sPVC, klijai = natūralus kaučiukas
- Galimi dydžiai: 33m:50mm

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Bendras storis | 130 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Product Assortment

- | | |
|-------------------|-------|
| • Galimos spalvos | balta |
|-------------------|-------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 130 % | • Dažų inkaravimas | prastas |
| • Atsparumas tempimui | 22 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Prisitaikomumas | taip |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas UV | 2 weeks | • Sukibimo stiprumas | Standartinis lipnumas |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Tikslus spalvos kraštas | vidutinis |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 1.6 N/cm |
|-----------------------|----------|

tesa® 60397

sPVC Plastering Embossed - standard

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=60397>