

tesa® 60632

Produkto Informacija



Pritaikoma aliuminio juosta su popieriniu įdėklu – 30 µ folija

Produkto aprašymas

„tesa® 60632“ yra prigludusi aliuminio juosta, kurios pagrindą sudaro 30 µm (1,2 milimetrų) aliuminio folija, skaidrūs akriliniai klijai ir balta, viapusė silikonizuota 85 µm storio popieriaus juosta.

Funkcijos

- Prisitaiko prie išlenktų paviršių
- Lengvai nuimamas įdėklas
- Tinka ilgalaikiam naudojimui
- Barjeras nuo drėgmės, dujų ir garų
- Laidumas elektrai ir šilumai
- Atsparumas senėjimui
- Šilumos ir šviesos atspindėjimas
- Nedegi pagal DIN 4102, B1 klasę
- Nedegi pagal UL 510A reikalavimus

Application Fields

- Šaldytuvų ričių montavimas prietaisų pramonėje
- Šiluminės izoliacijos ir ortakių sujungimas ir sandarinimas
- Kad substratai būtų laidūs elektrai ir šilumai
- Kad atspindėtų šilumos spinduliuotę

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aliumininė folija	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	balta
• Klijų tipas	akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	85 µm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Juostos storis	_NULL µm
• Bendras storis	65 µm		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	3 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Atsparumas tempimui	25 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Lengva pašalinti	ne	• Pagrindo išvaizda (vizualinė)	reflective
• Liner release force	0.3 N/cm	• Rankomis plėšoma	labai geras

tesa® 60632

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 7 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 5.5 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (pradinis) | 8 N/cm | • Sukibimas su plieniu | 8 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 4 N/cm | | |

Certificates

Certified according to

DIN 4102 B1 and UL 510A

Papildoma informacija

Skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytas bendras storis reiškia juostos storį be įdėklo. Storis su įdėklu yra 150 µm (5,9 milimetro).

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60632>