

tesa®

Produkto Informacija



BNR 05463, 05445, 55701, 05464

Produkto aprašymas

tesa® INSULATION sandarinimo juosta apsaugo jūsų namus nuo šalčio, karščio, triukšmo ir drėgmės. Lengvai montuojama, atspari UV spinduliams ir temperatūrai. Patikimai sandarina 1–3,5 mm pločio plyšius languose ir duryse.

Funkcijos

- Pagerintas gyvenimo komfortas užsandarinant plyšius
- Tinka mažiems plyšiams (S) nuo 1 iki 3,5 mm
- Efektyvi izoliacija nuo šalčio, karščio, triukšmo ir drėgmės
- Paprastas ir greitas montavimas (lipni juosta)
- Ilgaamžiškumas: 8 metai
- Lengvai nuimamas
- Didelis atsparumas UV spinduliams ir ozonui
- Atsparumas temperatūrai nuo -50 °C iki +60 °C

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | EPDM (etileno propileno dieno monomero) kaučiuko putos | • Tarpų uždengimas | 3.5 mm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---------------------------|------|-------------------------|------------|
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Medžiaga | Sintetinis |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Patvarumas | 8 years |
| • Be tirpiklių | taip | • Pašalinama be pėdsakų | ne |

tesa®

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=5463A>