

tesa®

Produkto Informacija



BNR 05452, 05456, 05454

Produkto aprašymas

tesa® IZOLIACINė sandarinimo juosta apsaugo langus ir duris nuo šalčių ir karščių. Lengvas montavimas 1–5 mm tarpams. Jokių įrankių nereikia.

Funkcijos

- Užantspauduoja vidutinius tarpus (M) nuo 1 iki 5 mm
- Izoluoja nuo šalčių ir karščių
- Paprastas montavimas (savaime prilimpantis)
- Tarnavimo trukmė: 2 metai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- Tarpų uždengimas 5 mm

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---------------------|
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -20 °C |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Medžiaga | PP (polipropilenas) |
| • Be tirpiklių | taip | • Patvarumas | 2 years |
| • Maksimali temperatūros atsparumas | 60 °C | • Pašalinama be pėdsakų | ne |

tesa®

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=5452A>