

tesa®

Produkto Informacija



BNR 55706, 05389, 05393

Produkto aprašymas

tesa® IZOLIACINĖ gumos sandarinimo juosta apsaugo jūsų namus nuo šalčio, karščio, triukšmo ir drėgmės. Lengva montuoti, efektyviai sandarina langus ir duris. Idealiai tinka 3–7 mm tarpams.

Funkcijos

- Padidintas gyvenimo komfortas sandarinant tarpus
- Tinka labai dideliems tarpams (XL) nuo 3 iki 7 mm
- Efektyvi izoliacija nuo šalčio, karščio, triukšmo ir drėgmės
- Lengvas ir greitas montavimas (savaime lipni)
- Ilgaamžiškumas: 8 metai
- Lengvai nuimama
- Aukštas atsparumas oro sąlygoms
- Atspari temperatūrai nuo -50#°C iki +60#°C

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--|--------------------|------|
| • Pagrindo medžiaga | EPDM (etileno propileno dieno monomero) kaučiuko putos | • Tarpų uždengimas | 7 mm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|------------|
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -20 °C |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Medžiaga | Sintetinis |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Patvarumas | 8 years |
| • Be tirpiklių | taip | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Maksimali temperatūros atsparumas | 60 °C | | |

tesa®

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=5393A>