

tesafilm®

Produkto Informacija

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Produkto aprašymas

Skaidri tesafilm® POPIERINĖ lipni juosta pagaminta iš 67% popieriaus (išskyrus šerdį ir pakuotę), puikiai tinka pakavimui, tvirtinimui, ženklavimui ar taisymui. Ji beveik nematoma ant šviesių paviršių, lengvai nuplėšiama ranka ir ant jos galima rašyti. Pagaminta iš FSC® sertifikuoto popieriaus (FSC® C148769).

Tvarūs Aspektai

- Juosta: 67% popieriaus, atsinaujinanti žaliava (išskyrus šerdį ir pakuotę) – sertifikuota DIN CERTCO (registracijos numeris: 8C428), TÜV Rheinland grupės sertifikavimo įmonės
- Sertifikuota pagal INGEDE12: nekenkia popieriaus ir kartono perdirbimo procesui
- Pagaminta iš FSC® sertifikuoto popieriaus (FSC® C148769)

Funkcijos

- Pirmoji skaidri tesafilm® POPIERINĖ juosta, pagaminta iš 67% popieriaus, atsinaujinančios žaliavos (išskyrus šerdį ir pakuotę) – sertifikuota DIN CERTCO (registracijos numeris: 8C428), TÜV Rheinland grupės sertifikavimo įmonės
- Beveik nematoma: popierinė lipni juosta susilieja su šviesiais paviršiais ir netrukdo kopijavimui
- Labai universali: kasdieniam naudojimui, dovanų pakavimui ir ženklavimui
- Puikiai tinka popieriaus ir knygų puslapiams: Skaidri juosta išlaiko teksto įskaitomumą
- Paprasta ir saugu: lipnią juostą lengvai nuplėšite ranka – tinkama vaikams
- Paprasta organizacija: idealiai tinka rašymui permanentiniais žymekliais, taip pat pieštuku ar tušinuku
- Praktiška: juosta patikimai laikosi dėl vandens pagrindo akrilo klijų
- Sertifikuota pagal INGEDE12: tesafilm® POPIERINĖ juosta nekenkia popieriaus ir kartono perdirbimo procesui
- Pagaminta iš FSC® sertifikuoto popieriaus (FSC® C148769): popierius iš gerai tvarkomų, sertifikuotų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius | • Bendras storis | 50 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

tesafilm®

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Išvyniojimo jėga n/cm	1 N/cm
• Acid-free	taip	• Mažai triukšmo keliantis išvyniojimas	taip
• Atsparumas senėjimui (UV)	taip	• Neutrali skenavimui	taip
• Atsparus įplėšimams	ne	• Rankomis plėšoma	taip
• Be tirpiklių	taip	• Skaidrumas	geras
• Galima rašyti	taip	• Tinkami paviršiai	Kartons, Popierius

Certificates

Certified according to
2024-06-13

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=59211A>