

tesafilm® PAPER

Produkto Informacija

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Produkto aprašymas

Skaidri tesafilm® PAPER lipni juosta yra pagamintas iš 67% popieriaus (neįskaitant ritinėlio ir pakuotės), tobulas įpakuotiems, saugotiems, žymėtiems ar taisytiniams daiktams. Ant šviesių paviršių ji beveik nematoma, lengvai plyšta rankomis ir ant jos galima rašyti. Pagaminta iš FSC® sertifikuoto popieriaus (FSC® C148769).

Tvarūs Aspektai

Tape: 67% paper, a renewable material (excluding core and packaging) - certified by DIN CERTCO (Registration number: 8C428), a certification company of the TÜV Rheinland Group INGEDE12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard Made from FSC®-certified paper (FSC® C148769)

Funkcijos

- Pirmasis permatomas tesafilm® PAPER, pagamintas iš 67% popieriaus, atnaujinamo medžiagos (išskyrus branduolį ir pakuotę) - sertifikuotas DIN CERTCO (Registracijos numeris: 8C428), TÜV Rheinland Group sertifikavimo įmonės
- Beveik nematomas: popierinis lipnus juostelė susilieja su šviesiomis paviršiumis ir yra kopijavimo neutralus
- Ypač universalus: kasdieniam naudojimui, dovanų įpakavimui ir etiketavimui
- Tobulas popieriui ir knygų puslapiams: teksto skaitomumas nekenčia dėl permatomos juostelės
- Paprasta ir saugu: lipni juosta lengvai plyšta rankomis - tinkama vaikams
- Lengva organizacija: idealu rašyti su nuolatiniais žymekliais, taip pat su pieštukais ir kamuoliukiniais rašikliais
- Praktiška: juosta laiko patikimai dėka vandens pagrindo akrilo klijų
- INGEDE12 sertifikuotas: tesafilm® PAPER nepažeidžia popieriaus ir kartono perdirbimo proceso
- Pagaminta iš FSC® sertifikuoto popieriaus (FSC® C148769): popierius iš tvariai valdomų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius | • Bendras storis | 50 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

tesafilm® PAPER

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Išvyniojimo jėga n/cm	1 N/cm
• Acid-free	taip	• Mažai triukšmo keliantis išvyniojimas	taip
• Atsparumas senėjimui (UV)	taip	• Neutrali skenavimui	taip
• Atsparus įplėšimams	ne	• Rankomis plėšoma	taip
• Be tirpiklių	taip	• Skaidrumas	geras
• Galima rašyti	taip	• Tinkami paviršiai	Kartons, Popierius

Certificates

Certified according to
2024-06-13

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=59211A>