

tesa® Professional 4455

Produkto Informacija

Aukštos klasės popierinė maskavimo juosta tikslioms ir plokščioms dažų briaunoms ant purvą atstumiančių paviršių

Produkto aprašymas

tesa® 4455 Silicone Precision Mask – tai aukštos kokybės maskavimo juosta, skirta sudėtingiems paviršiams. Ji turi itin ploną, tačiau tvirtą popierinę bazę ir specialiai sukurtus klijus, kurie leidžia tvirtai prilipti prie purvą atstumiančių paviršių, silikono bei antigrafitinių dangų. Sukurta profesionaliems dažymo ir lakavimo darbams, ši juosta užtikrina aštrias, plokščias dažų briaunas ir lengvą nuėmimą net po 90 dienų viduje ar 14 dienų lauke. Idealiai tinka lygiems ir šiek tiek tekstūruotiems paviršiams – patikima ir efektyvi net sudėtingomis sąlygomis.

Funkcijos

- Vidaus maskavimas (iki 90 dienų)
- Lauko maskavimas (iki 14 dienų)
- Tvirtai laikosi ant įvairių purvą atstumiančių paviršių, silikono ir netgi antigrafitinių dažų
- Tinka lygiems ir šiek tiek tekstūruotiems paviršiams
- Aukštos kokybės dažymo ir lakavimo darbams

Application Fields

- Įvairių purvą atstumiančių paviršių, silikono ir netgi antigrafitinių dažų maskavimas
- Paviršių apsauga dažymo darbų metu

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 91 µm |
| • Klijų tipas | silikono pagrindas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Atsparumas tempimui | 35 N/cm | • Pašalinimas be likučių po d. | 90 days |
| • Atsparumas UV | 90 days | • Rankomis plėšoma | taip |
| • Be tirpiklių | ne | • Tikslus spalvos kraštas | labai geras |
| • Lengva pašalinti | taip | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 2.9 N/cm |
|-----------------------|----------|

tesa® Professional 4455

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4455>