

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Produkto Informacija

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Produkto aprašymas

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED lipni juosta yra labai skaidri, atspari plyšimui ir universaliai naudojama. Šios aukštos kokybės juostos pagrindas pagamintas iš 90% perdirbto po vartojimo plastiko (PCR PET), o visa juosta sudaro 64% (neįskaitant branduolio ir pakuotės).

Tvarūs Aspektai

Tape (backing): 90% post-consumer recycled plastic (PCR PET), total tape 64% (excluding core and packaging) - validated by UL for UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) INGEDE-12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard

Funkcijos

- Tvarus indėlis: juosta (pagrindas) pagaminta iš 90% perdirbto plastiko (PCR PET), visoje juostoje - 64% (neįskaitant branduolio ir pakuotės) - patvirtinta UL pagal UL2809-2 (ECVP aplinkos teiginio patvirtinimo procedūra)
- Aiški kokybė: visiškai skaidri su stipria lipnia jėga – beveik nematoma daugelyje paviršių
- Aukštas našumas: lipnus filmas yra atsparus plyšimui ir ilgą laiką išlaiko savo lipnumą
- Tylus išsukimas: juosta tyliai nusuka nuo ritinėlio – mažai triukšmo naudojant
- Lengva naudoti: suderinama su visais tesafilm® dozatoriais
- INGEDE-12 sertifikuota: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED netrukdo popieriaus ir kartono perdirbimui

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 44 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 100 % | • Mažai triukšmo keliantis išvyniojimas | taip |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | • Neutrali skenavimui | taip |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Rankomis plėšoma | ne |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Skaidrumas | geras |
| • Be tirpiklių | taip | • Tinkami paviršiai | Kartons, Popierius |
| • Išvyniojimo jėga n/cm | 3 N/cm | | |

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Produkto Informacija

Certificates

Certified according to
INGEDE12

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=59032A>