

tesa® ACXplus 73308

Produkto Informacija

800 µm dvipusė akrilo putplasčio juosta

Produkto aprašymas

tesa® 73308 akrilo branduolio juosta yra aukštos kokybės, dvipusė putplasčio juosta, sukurta sudėtingoms klijavimo užduotims. Naudojant juodos spalvos, 800 µm storio, elastingą akrilo branduolį ir modifikuotus akrilinius klijus, užtikrinami tvirti ir ilgaamžiai sujungimai. Ji ypač tinka naudoti daugumai miltelinio būdu padengtų paviršių, taip pat stiklui ir daugeliui plastikinių medžiagų, suteikiant universalias klijavimo galimybes įvairiems pagrindams. Sukurta siekiant pakeisti tradicinius mechaninius tvirtinimo elementus, ši juosta leidžia kurti elegantiškus, švarius sprendimus neaukojant stiprumo. Dėl savo elastingų savybių puikiai sugeria įtampas ir užpildo tarpus, net esant nelygiems paviršiams. tesa® 73308 idealiai tinka nuolatiniam klijavimui, kur svarbus patikimumas ir estetika.

Funkcijos

- Aukšto stiprumo, ilgalaikio patvarumo klijavimo sprendimas
- Elastingas akrilo putplasčio branduolys – puikiam paviršiaus prisitaikymui ir įtampos išsklaidai
- Puikiai limpa prie didelio, vidutinio ir mažo paviršiaus energijos medžiagų, įskaitant miltelinio būdu dengtus paviršius, metalus, plastiką bei stiklą
- Pašalina būtinybę naudoti kniedes, varžtus, suvirinimą ar skystus klijus
- Juoda spalva su popierine apsaugine juostele patogiam ir diskretiškam naudojimui
- Puikus atsparumas drėgmei, temperatūros ir aplinkos poveikiui
- Leidžia naudoti plonesnes, lengvesnes bei skirtingų rūšių medžiagas
- Iškart laikantis, jautrus slėgiui klijų sluoksnis
- Be PFAS/PFOS junginių: gaminama be perfluorintų medžiagų – saugesniam ir tvaresniam klijavimui.

Application Fields

tesa® 73308 tinkama įvairioms sudėtingoms klijavimo sritims, tarp jų:

- Dekoratyvinės apdailos ir plokščių klijavimas buitinėje technikoje ir elektronikoje
- Ženkliukų ir logotipų tvirtinimas ant buitinių ir pramoninių gaminių
- Elektroninių ekranų ir lietimui jautrių plokščių montavimas
- Plokščių tvirtinimas prie rėmų ir standiklių tvirtinimas prie plokščių
- Stiklo klijavimas prie metalo orkaitės ir skalbyklės durelių srityje
- Vidaus ir išorės dalių klijavimas komerciniuose transporto priemonėse ir traukiniuose
- Iškabų ir informacinių lentelių montavimas
- Tarpinių ir sandariklių klijavimas šildymo, vėdinimo įrangoje ir buitinėje technikoje
- Struktūrinis klijavimas statyboje ir bendrosios paskirties pramonėje

tesa® ACXplus 73308

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | balta |
| • Klijų tipas | modifikuotas akrilas | • Bendras storis | 800 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 160 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 22 N/cm | • Sukibimas su PMMA (po 14 dienų) | 37 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 26 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 20 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 28 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 41 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 40 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 31 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 18 N/cm | | |

Papildoma informacija

tesa® 73308 tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke. Ji užtikrina patikimą veikimą įvairioje temperatūroje ir aplinkos sąlygose. Geriausių rezultatų pasieksite, jei paviršiai bus švarūs, sausi ir be užteršimų. Prieš pradėdami naudoti gaminį plačiu mastu, rekomenduojame atlikti bandomuosius klijavimo bandymus. Dėl techninių konsultacijų ir geriausių klijavimo rezultatų kreipkitės į tesa® specialistą.

Apsauginės juostelės pasirinkimai:

- PV25: Balta popierinė apsauginė juostelė (PE dangą) – be prekės ženklo (130 µm)

Papildomi galimi storiai:

- tesa® 73305 - 500 µm
- tesa® 73311 - 1100 µm

tesa® ACXplus 73308

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=73308>