

tesa® ACXplus 73305

Produkto Informacija

500 µm dvipusė akrilo putų juosta

Produkto aprašymas

tesa® 73305 akrilo branduolio juosta – tai aukštos kokybės, dvipusė putų juosta, sukurta sudėtingiems klijavimo darbams. Juosta sukurta su juodu, 500 µm storio lanksčiu akrilo branduoliu ir modifikuotais akrilo kljais, todėl užtikrina stiprų bei ilgalaikį sujungimą. Ypač tinka daugumai miltelinių dažų padengtų paviršių, taip pat stiklui ir daugeliui plastikinių medžiagų, užtikrinant universalų sukibimą su daugybe pagrindų. Skirta pakeisti tradicinius mechaninius tvirtinimo būdus, ji leidžia kurti estetišką dizainą be jokių kompromisų dėl tvirtumo. Jos viskoelastinės savybės užtikrina puikų įtampos išsklaidymą ir plyšių užpildymą net nelygiuose paviršiuose. tesa® 73305 yra idealus pasirinkimas nuolatiniam klijavimui, kur svarbus patikimumas ir estetika.

Funkcijos

- Didelio stiprumo, nuolatinio klijavimo sprendimas su ilgalaikiu patvarumu
- Viskoelastinis akrilo putų branduolys puikiam prisitaikymui ir įtampos išsklaidymui
- Gerai kimba prie didelės, vidutinės ir mažos paviršiaus energijos medžiagų, įskaitant milteliniu būdu dažytus paviršius, metalus, plastiką ir stiklą
- Panaikina poreikį naudoti kniedes, varžtus, suvirinimą ar skystus kljus
- Juoda spalva su popierine apsaugine juostele – patogiam naudojimui ir diskretiškam pritaikymui
- Puikus atsparumas drėgmei, temperatūros ir aplinkos poveikiui
- Leidžia naudoti plonesnes, lengvesnes ir skirtingas medžiagas
- Momentinis laikomasis stiprumas dėl slėgiui jautrių kljų
- PFAS/PFOS neturinti sudėtis: gaminama be perfluorintų medžiagų, užtikrinant saugesnius ir tvaresnius klijavimo sprendimus

Application Fields

tesa® 73305 tinka įvairioms sudėtingoms klijavimo reikmėms, įskaitant:

- Dekoratyvinių apvadų ir plokščių klijavimas buitinėje technikoje ir elektronikoje
- Vardinių lentelių ir logotipų tvirtinimas ant vartotojiškų ir pramoninių gaminių
- Elektroninių ekranų ir jutiklinių panelių montavimas
- Plokštės ir rėmo bei standiklio ir plokščių sujungimai
- Stiklo klijavimas prie metalo orkaitės ir skalbyklės durelėse
- Vidaus ir lauko klijavimo darbai komercinėse transporto priemonėse ir geležinkelių vagonuose
- Iškabų ir ekspozicijų montavimas
- Tarpinių ir sandariklių klijavimas šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrangoje bei buitinėje technikoje
- Struktūrinis klijavimas statyboje ir bendros paskirties pramonėje

tesa® ACXplus 73305

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | balta |
| • Klijų tipas | modifikuotas akrilas | • Bendras storis | 500 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 160 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 18 N/cm | • Sukibimas su PMMA (po 14 dienų) | 28 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 23 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 18 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 17 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 34 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 30 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 23 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 15 N/cm | | |

Papildoma informacija

tesa® 73305 tinka tiek vidaus, tiek lauko naudojimui. Ji užtikrina patikimą veikimą plačiame temperatūrų ir aplinkos sąlygų diapazone. Norint pasiekti geriausių rezultatų, paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be teršalų. Prieš pradėdant naudoti didesniu mastu, rekomenduojama atlikti bandymus pagal konkrečias taikymo sritis. Techniniams patarimams bei maksimaliai stipriam sujungimui pasitarkite su tesa® specialistu.

Apsauginės juostelės pasirinkimai:

- PV25: Balta popierinė apsauginė juostelė (su PE danga) – be ženklavimo (130 µm)

Papildomi galimi storio variantai:

- tesa® 73308 - 800µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73305

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=73305>