

tesa® Professional 4453

Produkto Informacija

Aukštos kokybės popierinė maskavimo juosta tikslioms dažų briaunoms ant vidutiniškai jautrių paviršių

Produkto aprašymas

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive profesionaliems dažytojams ir apdailininkams siūlo ekonomišką sprendimą vidutiniškai jautrių paviršių maskavimui. Dėl subalansuoto lipnumo ji patikimai prilimpa, tačiau daugumos subtilių pagrindų paviršiaus nepažeidžia. Prisitaikantis, aukštos kokybės popierinis pagrindas užtikrina aštrias dažų linijas ir lengvą nuėmimą. Violetinė spalva aiškiai matoma darbo vietoje, o juosta tinka maskavimui patalpose iki dviejų mėnesių ir naudojimui lauke iki trijų savaičių. Be to, ji pagaminta iš popieriaus, gaunamo iš atsakingai tvarkomų miškų, taip skatinant tvarumą gamyboje.

Tvarūs Aspektai

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive pagaminta iš popieriaus, gaunamo iš gerai tvarkomų, sertifikuotų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių

Funkcijos

- Maskavimas patalpose (iki 2 mėn.)
- Maskavimas lauke (iki 3 savaičių)
- Tinka vidutiniškai jautriems ir subtiliems paviršiams
- Subalansuotas lipnumas patikimam sukibimui
- Tvirtas, bet lengvai prisitaikantis popierinis pagrindas aštrioms, lygioms dažų briaunoms
- Lengvai ir švariai nuimama
- Pagaminta iš popieriaus, gaunamo iš atsakingai tvarkomų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių

Application Fields

- Vidutiniškai jautrių ir subtilių paviršių maskavimas
- Paviršių apsauga dažymo darbų metu

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 73 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

tesa® Professional 4453

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	10 %	• Naudojimo sritis	Vidinis ir išorinis
• Atsparumas tempimui	31 N/cm	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Be tirpiklių	taip	• Rankomis plėšoma	labai geras
• Dažų inkaravimas	labai geras	• Tikslus spalvos kraštas	labai geras
• Lengva pašalinti	taip	• Tinka jautriems paviršiams	geras

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 1 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4453>