

tesa® 4288EUPV12

Produkto Informacija



tesa® 4288EU PV12 standartinė tvirtinimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4288EU PV12 yra tradicinė tvirtinimo juosta su tempiamu polipropileno pagrindu. Gumos klijų sistema užtikrina didelį pradinių sukibimą su poliariniais ir nepoliariniais paviršiais. Vienpakopis polipropileno pagrindas pasižymi dideliu prisitaikymu prie paviršiaus, geru tempimo stiprumu ir mažu pailgėjimu. Tai leidžia pasiekti aukštą našumą vidutinio intensyvumo pakavimo, palečių tvirtinimo ir ritinių žymėjimo srityse. Lengvas išvyniojimas leidžia juostą naudoti tiek rankinėse, tiek automatizuotose operacijose, todėl tai yra idealus pasirinkimas efektyviems pakavimo procesams.

Funkcijos

- Klijai ir atskyrimas be tirpiklių
- Aukštas pradinis sukibimas
- Mažas pailgėjimas
- Geras patogumas darbui
- Geras tempimo stiprumas

Application Fields

- Vidutinio intensyvumo vamzdžių (pvz., vario, geležies ir plastiko) ryšuliavimas
- Laikinas tvirtinimas
- Vidutinio intensyvumo palečių tvirtinimas ir sutvirtinimas
- „L/C“ segimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 115 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | juoda |

Product Assortment

- | | |
|-------------------|-------|
| • Galimos spalvos | juoda |
|-------------------|-------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 300 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Be tirpiklių | taip | | |

tesa® 4288EUPV12

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 6 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>