

tesa® 64283EUPV12

Produkto Informacija



tesa® 64283EU PV12 universalios paskirties juostymo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 64283EU PV12 yra universalios paskirties juostymo juosta, pagaminta naudojant itin tvirtą tensilizuoto polipropileno pagrindą ir kaučiuko pagrindo klijų sistemą. Ši pažangi formulė užtikrina gerą pradinį lipnumą tiek prie polinių, tiek prie nepolinių paviršių, todėl tai yra pageidaujamas pasirinkimas įvairiose srityse ir pramonės šakose. Vienkryptis polipropileno pagrindas pasižymi puikiu tempimo stipriu ir minimaliu pailgėjimu, užtikrinančiu didžiausią patvarumą ir patikimumą. Mūsų juosta lengvai išvyniojama, todėl tinka tiek rankiniam, tiek automatiniam naudojimui

Funkcijos

- Klijai ir atskyrimo danga be tirpiklių
- Aukštas pradinis lipnumas
- Mažas pailgėjimas
- Geras darbingumas

Application Fields

- Prietaisų dalių laikymas
- Periferinės įrangos laikymas ir tvirtinimas
- Pašalinama nuo įvairių paviršių be likučių ir be spalvos pakitimų
- Puikiai prisitaiko prie įvairių formų

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienpusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 85 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | mėlyna |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 190 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Be tirpiklių | taip | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 6 N/cm |
|-----------------------|--------|

tesa® 64283EUPV12

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>