



tesa® Ortakio juosta >60% perdirbto plastiko

Produkto Informacija

BNR 56499, 56498

Produkto aprašymas

Sąmoninga gamyba be kompromisų: tesa® Duct Tape" pagrindas pagamintas iš > 60 % perdirbtos medžiagos (PCR), todėl ši juosta yra patikima ir universali kasdienio naudojimo juosta.

Funkcijos

- Prisidėti prie tvarumo:
- Tvirtas laikymasis: pagrindas pagamintas iš 60 % perdirbtos medžiagos (PCR)
- Tvirtas laikymasis: Remonto juosta tvirtai ir patikimai prilimpa net prie labai šiurkščių paviršių
- Lengva naudoti: Juostą patogiu atplėšti ranka, todėl ją galima naudoti
- Tinka oro sąlygoms: Vandeniui atspari, oro sąlygoms atspari juosta tvirtai laikosi tiek patalpose, tiek lauke
- Universali universali juosta: Idealiai tinka "pasidaryk pats" projektams, tvirtinimui, sandarinimui ar remontui
- Patobulinta pakuotė: Produkto pakuotėje yra 50 % po pramoninio perdirbimo (PIR) perdirbto turinio
- Pristatymo apimtis: 1 x ritinėlis "tesa® Duct Tape", įvairios paskirties lipnios juostos

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 63 % | • Bendras storis | 175 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|---|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 18 % | • Be tirpiklių | yes |
| • Atsparumas tempimui | 41.5 N/cm | • Ekologiška pakuotė | yes |
| • Application temperature from | 5 °C | • Naudojimo sritis | In- and Outdoor |
| • Atsparumas chemikalams | medium | • Pašalinama be pėdsakų | no |
| • Atsparumas dilimui | good | • Rankomis plėšoma | good |
| • Atsparumas drėgmei | yes | • Sukibimo stiprumas | Standard adhesion |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | medium | • Taikymo temperatūra iki | 60 °C |
| • Atsparus vandeniui | yes | • Tinkami paviršiai | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Atsparus įplėšimams | yes | | |



tesa® Ortakio juosta >60% perdirbto plastiko

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>