

tesa® Professional 4694PRO

Produkto Informacija

Fasadų maskavimo audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa® Professional 4694 fasadų maskavimo audinio juosta – efektyvus pasirinkimas paviršių uždengimui tinkavimo ir statybos darbų metu. Tvirti sintetiniai kaučiuko klijai užtikrina patikimą sukibimą su įvairiais paviršiais, įskaitant nelygias statybines medžiagas, ir padeda juostai laikytis net sudėtingomis oro sąlygomis.

Juostą lengva plyšti rankomis, todėl galima greitai ją priklijuoti; suteikia UV apsaugą iki vienos savaitės ir šiuo laikotarpiu nuimama švariai – be klijų likučių. Ji veiksmingai tarnauja temperatūrose nuo +5 °C iki +70 °C, tad yra patikima skirtingoje aplinkoje, įskaitant ir tiesioginius saulės spindulius.

Be uždengimo, tvirtas audinio pagrindas ir klijai leidžia juostą naudoti daiktams ar medžiagoms objektuose sujungti ir pritvirtinti, taip padedant efektyviai ir kokybiškai atlikti darbus.

Funkcijos

- Patikimai prilimpa prie įvairių ir net nelygių paviršių
- Atspari oro sąlygoms juosta
- Lengvai plyšta rankomis
- Didelis sukibimas, užtikrinantis momentinį prisitvirtinimą prie paviršiaus
- Nelieta likučių, jei nuimama iki 1 savaitės nuo užklijavimo
- Apsaugo nuo purvo ir pažeidimų, kurie gali atsirasti dėl naudojamų įrankių ir medžiagų

Application Fields

- Langų ir durų rėmų apsauga tinkavimo metu
- *Cokolių, balkonų ir stogo iškyšų uždengimas
- *Daiktų tvirtinimas arba jų sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Bendras storis | 190 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	26 %	• Atsparumas UV	1
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Atsparumas drėgmei	geras	• Rankomis plėšoma	geras

Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	10 N/cm
-----------------------	---------

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>