

tesa® Professional 4625

Produkto Informacija

Universali juosta naudojimui patalpose ir lauke

Produkto aprašymas

tesa® Professional 4625 universali juosta naudojimui patalpose ir lauke – tai patvari audinio juosta, skirta profesionalams dirbantiems statybose, renovacijoje ir priežiūroje, tinkama naudoti tiek viduje, tiek lauke. Plonas juostos dizainas leidžia išgauti aštrias dažų linijas, todėl ji ideali maskuojant langų ir durų rėmus tinkavimo, glaistymo ir dažymo metu. Juosta turi didelį sukibimą, kuris užtikrina momentinį kontaktą su paviršiumi. Juosta yra atspari vandeniui ir oro sąlygoms iki šešių savaičių ir gali būti pašalinama nepaliekant jokių likučių.

Ši juosta taip pat efektyvi apsauginių plėvelių ir lapų tvirtinimui, laidų, kabelių bei kitų laisvų objektų surišimui. Ji lengvai plėšiama rankomis greitam naudojimui, išsivynioja tiesiai ir nesikarbanoja. Juosta pasižymi stipriu pradiniu sukibimu ir yra lengvai pertvarkoma, todėl patogų naudoti. Ryški žalia spalva leidžia greitai atpažinti juostą ant bet kurio paviršiaus.

tesa® 4625 užtikrina patikimą veikimą ir universalumą, todėl tai praktiškas pasirinkimas paviršių apsaugai, maskavimui ir laikinų tvirtinimo užduočių atlikimui.

Funkcijos

- Patikimas sukibimas su daugybe skirtingų paviršių
- Atspari oro sąlygoms juosta
- Lengvai plėšiama rankomis
- Aukštas sukibimas, užtikrinantis momentinį kontaktą su paviršiumi
- Be likučių pašalinama iki 6 savaičių po užklėjimo
- Tinka naudoti viduje ir lauke
- Tinka dažymo ir tinkavimo darbams

Application Fields

- Langų ir durų rėmų apsauga tinkavimo ir dažymo metu
- Apsauginių sluoksnių, tokių kaip plastikinės plėvelės, tvirtinimas vietoje
- Laidų, kabelių ir laisvų objektų tvirtinimas bei surišimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE spaustinis audinys | • Bendras storis | 172 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

tesa® Professional 4625

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 25 % | • Be tirpiklių | taip |
| • Atsparumas tempimui | 35 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas UV | 6 weeks | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 2.6 N/cm |
|-----------------------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>