

tesa[®]

Produkto Informacija

4619

Produkto aprašymas

Tvirta, universali, atspari orams – puikiai tinka greitam remontui, sandarinimui ir surišimui patogioje 2 ritinėlių profesionalams skirtoje pakuotėje

Funkcijos

- *Patikimas sprendimas kasdieniams taisymo darbams: Sukurtas greitam naudojimui ir lengvam rankiniam plėšymui – idealiai tinka, kai svarbu laikas ir efektyvumas.
- *Universalus naudojimas įvairiose aplinkose: Nuo sandarinimo iki surišimo ar bazinių remonto darbų – ši lipni juosta lengvai susidoroja su lygiais ir šiek tiek nelygiais paviršiais.
- *Tinka naudoti patalpose ir laikinai lauke: Lipnumas bei atsparumas drėgmei daro ją puikiu pasirinkimu trumpalaikėms, įvairiapusėms užduotims.
- *Sklandus naudojimas: Lengvai atsiskleidžia ir lankstus pagrindas užtikrina patogų naudojimą be trikdžių.
- *Puiki vertė dviguboje pakuotėje: Įeina 2 ritinėliai – praktiškas sprendimas dažnam naudojimui ir profesionaliam atsargų papildymui.

Application Fields

- *Sandarinimas arba lengvų pakuočių ar laikinų uždengimų sutvirtinimas
- *Lengvų daiktų, įrankių ar priedų tvirtinimas arba surišimas
- *Universalus maskavimas arba paviršiaus apsauga patalpose
- *Greiti laikini remontai dirbtuvėse, sandėliuose ar objekte
- *Laikymas, žymėjimas ar paženklinimas per trumpalaikes užduotis
- *Atsitiktiniams tvarkymo ar patalpų priežiūros pataisymams

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- Klijų tipas sintetinis kaučiukas
- Bendras storis 170 μm

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 % | • Atsparus vandeniui | taip |
| • Atsparumas tempimui | 40.1 N/cm | • Atsparus įplėšimams | taip |
| • Atsparumas dilimui | taip | • Be tirpiklių | ne |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparumas temperatūrai | geras | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Sukibimo stiprumas | Geras lipnumas |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>

tesa®

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>