

# tesapack® STRONG RECYCLED

## Produkto Informacija

58153, 58154, 58155, 58156

### Produkto aprašymas

tesapack® STRONG RECYCLED – tvari lipni pakavimo juosta, ideali saugiam vidutinio svorio dėžių pakavimui. Užtikrina stiprų sukibimą ir ilgaamžiškumą. Pagrindas iš 100 % poindustrinio perdirbto plastiko (DIN CERTCO, reg. Nr. 8Y0001), šerdis – iš perdirbto kartono, todėl prisideda prie tvarumo.

### Tvarūs Aspektai

Pateikite aprašymą lietuvių kalba.

### Funkcijos

- Stiprus sukibimas ir atsparumas plyšimui – patikimam vidutinio svorio siuntinių ir dėžių pakavimui
- Klizai itin atsparūs senėjimui – leidžia ilgai sandėliuoti ir patikimai sandarinti pakuotes
- Tolygus, tylus atsivyniojimas – patogiu naudoti
- Tvarus pasirinkimas: pagrindo plėvelė pagaminta iš 100 % perdirbto pramoninio plastiko (DIN CERTCO sertifikuota, reg. Nr. 8Y0001)
- INGEDE-12 sertifikatas: tesapack® STRONG RECYCLED netrukdo popieriaus ir kartono perdirbimo procesui
- Galimos versijos: be spaudos – ruda arba skaidri; su spauda „100 % perdirbtas plastikas“ – ruda arba žalia
- Optimaliai dera su visais tesapack® rankiniais pakavimo juostos dozatoriais (Classic, Comfort, Economy arba Premium)

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                                |                  |       |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | BOPP (dvipusis polipropilenas) | • Bendras storis | 57 µm |
| • Klizų tipas       | vandens pagrindo akrilas       |                  |       |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |   |                |
|-------------------------------|---------|---|----------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 80 %    | • Išvyniojimo jėga n/cm                 | 3.7 N/cm       |
| • Atsparumas tempimui         | 40 N/cm | • Mažai triukšmo keliantis išvyniojimas | taip           |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | taip    | • Rankomis plėšoma                      | ne             |
| • Atsparus įplėšimams         | taip    | • Sukibimo stiprumas                    | Geras lipnumas |
| • Be tirpiklių                | taip    | • Tinkami paviršiai                     | Kartons        |

# tesapack<sup>®</sup> STRONG RECYCLED

## Produkto Informacija

### Certificates

#### Certified according to

- Din Certco

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15A>