

tesa® Professional 4363

tesa PUTZBAND UV14D

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

tesa® 4363 yra vandeniui atspari lipni medžiaginė juosta, puikiai tinkanti laikinai langų rėmų, durų staktų, fasadų ir kitų jautrių vietų apsaugai. Itin didelį sukibimą net su šiurkščiais paviršiais užtikrina audinio (pagrindo) ir natūralios gumos (lipnios masės) derinys. Lipnią medžiaginę juostą galima naudoti ne žemesnės nei 5 °C temperatūros aplinkoje. Ją galima ranka nuplėšti skersai ir išilgai. Ji greitai nusiima ir su ja labai lengva dirbti.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Bendras storis | 310 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 11 % | • Atsparumas drėgmei | geras |
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.6 N/cm |
|-----------------------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

