

# tesa® ACXplus 77408

## Produkto Informacija

0,8 mm juodos dvipusės akrilo putplasčio juostos

### Produkto aprašymas

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line yra giliai juoda dvipusė akrilo putplasčio juosta, sukurta automobilių montavimo dalims. Jos viskoelastinis akrilo putplasčio branduolys užtikrina patikimą ir aukštą sukibimo efektyvumą su įvairiais paviršiais, o juosta išlaiko atsparumą besikeičiančioms aplinkos sąlygoms visą automobilio gyvavimo laikotarpį.

Taip pat galima įsigyti 0,5 mm storio.

### Funkcijos

- Viskoelastinis akrilo putplasčio branduolys kompensuoja skirtingą šiluminę klijuojamų dalių išsiplėtimą
- Geras dinaminis ir statinis šlyties atsparumas esant plačiam temperatūrų diapazonui
- Geras tarpų užpildymo efektyvumas
- Geras atsparumas drėgmei ir UV spinduliams
- Geros apdirbimo savybės

### Application Fields

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line tinka daugeliui nuolatinių išorinių montavimo aplikacijų, tokių kaip:

- Veidrodžio montavimas

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line labai rekomenduojama visų tipų plastiko prie plastiko montavimui su paviršiaus apdorojimu (pvz.: gruntas, plazma...) dekoratyvinėms dalims, tokioms kaip:

- Emblema
- Durų sparnas
- Visų tipų aksesuarai ant bamperio (pvz.: antenos laikiklis, tarpikliai)
- Stulpelis

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                                 |                      |                  |               |
|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga             | akrilo putos         | • Bendras storis | 800 µm        |
| • Klijų tipas                   | modifikuotas akrilas | • Spalva         | tamsiai juoda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE                   |                  |               |

# tesa® ACXplus 77408

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

- |                               |             |               |       |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| • Atsparumas smūgiams šaltyje | labai geras | • L laikiklis | geras |
| • Atsparumas drėgmei          | labai geras | • T blokas    | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | labai geras |               |       |

### Sukibimas su

- |                                  |         |                                    |         |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su plienu (pradinis) | 18 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 3 dienų) | 30 N/cm |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

### Papildoma informacija

PV 38 = Permatomas mėlynas PE pamušalas

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77408>