

# tesa® ACXplus 79311

## Produkto Informacija



1,1 mm dvipusė akrilo putų juosta automobilių išorinių prisitaikymo dalių montavimui

### Produkto aprašymas

tesa® ACX<sup>plus</sup> 79311 yra dvipusė akrilo putų juosta, skirta automobilių išorinių prisitaikymo dalių montavimui. Tai trijų sluoksnių produktas, padengtas specialiais klijais abiejose pusėse. Aukštos našumo klijai sukuria efektyvų ir saugų sukibimą su tipiškomis automobilių prisitaikymo dalių (tokiais kaip PC ir ABS) plastiko medžiagomis ir automobilio kėbulu (įvairios skaidrios dangos). Minkštos akrilo putos pagerina sukibimo savybes ant nelygių paviršių (pvz., briaunotas paviršius).

Be to, mūsų produktas pasižymi puikiais sukibimo savybėmis esant 90°C aukštai temperatūros atsparumui. Dėl viskoelastinės akrilo putų šerdies, tesa® ACX<sup>plus</sup> 79311 gali sugerti ir išsklaidyti dinamines ir statines apkrovas.

- Galimi 0,8 mm ir 1,5 mm storio pasirinkimai

### Funkcijos

- Puikus sukibimas su įvairiomis skaidriomis dangomis
- Puikus sukibimas su įvairiomis plastiko dalimis, tokiais kaip PC ir ABS
- Geras sukibimo stabilumas esant ilgalaikiam temperatūros atsparumui iki 90°C
- PFAS / PFOS neturintis produktas
- Efektyvus ir tvirtas naudojimas
- Viskoelastinė akrilo putų šerdis, kompensuojanti skirtingą priklijuotų dalių terminį išsiplėtimą
- Puikios ištepimo savybės
- Aukštas drėgmės ir UV atsparumas

### Application Fields

tesa® ACX<sup>plus</sup> 79311 tinka nuolatiniam išoriniam montavimo taikymui. Siekiant užtikrinti aukščiausią našumą, mūsų tikslas yra pilnai suprasti jūsų taikymą (įskaitant naudojamą medžiagą), kad galėtume pateikti tinkamą produkto rekomendaciją.

Pavyzdinės taikymo sritys:

- apdailos montavimas
- ratų arkų ir slenksčių montavimas
- PDC montavimas
- stulpelio dekoratyvinės juostos
- durų slenksčiai

# tesa® ACXplus 79311

## Produkto Informacija

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

|                                 |                           |                  |         |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga             | Akrilo putos              | • Bendras storis | 1100 µm |
| • Klijų tipas                   | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva         | pilka   |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE                        |                  |         |

### Properties/Performance Values

|                               |             |                                        |             |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| • Atsparumas smūgiams šaltyje | labai geras | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai   | 90 °C       |
| • Atsparumas chemikalams      | geras       | • Statinis atsparumas šlyčiai, 90°C    | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei          | geras       | • Temperatūros diapazonas              | -40 to 90   |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | geras       | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 120 °C      |

### Sukibimas su

|                                 |         |                                    |         |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis)   | 37 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis)   | 37 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 3 dienų) | 40 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 3 dienų) | 40 N/cm |

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=79311>