

tesa® 60634

Produkto Informacija



Aliuminiu laminuota PET juosta

Produkto aprašymas

tesa® 60634 yra vienpusė lipnioji juosta su poliesterio–aliuminio laminatu kaip pagrindu. Išorinio sluoksnio poliesterio plėvelė padengta silikonų neturinčia atskyrimo sistema. Vidinio sluoksnio aliuminio folija padengta skaidriais akrilinais klijais. Produktas tiekiamas be papildomo apsauginio įdėklo.

Funkcijos

- Aliuminio sluoksnis užtikrina šiluminį laidumą, kad padidėtų šilumos perdavimas
- PET sluoksnis pagerina juostų išdavimo savybes
- Puikus prisitaikymas prie paviršiaus leidžia tvirtai suklijuoti aušinimo vamzdelius su šaldytuvo korpusu
- Juosta pasižymi labai geru pradiniu sukibimu su atitinkamais plastikais ir metalais

Application Fields

- Sukurta specialiai buitinės technikos pramonei
- Juosta naudojama automatizuotoje šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje
- Ji suklijuoja metalinius aušinimo vamzdelius su plastikiniais korpusais

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga | Aliuminio-PET | • Bendras storis | 60 µm |
| • Klijų tipas | apsauginis laminatas | • Juostos storis | _NULL µm |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | modifikuotas akrilas | | |
| | nėra | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 50 % | • Operation temperature from | -20 °C |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Operation temperature up to | 120 °C |
| • Lengva pašalinti | ne | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 2 N/cm | • Sukibimas su plienu | 7 N/cm |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|

tesa® 60634

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60634>