

tesa® 51623

Produkto Informacija



PET neaustinė juosta su gumos klijuais be tirpiklių

Produkto aprašymas

tesa® 51623 yra laidų pynių apvyniojimo juosta, daugiausia naudojama keleivių salone. Ji suderina svarbias savybes, tokias kaip triukšmo slopinimas ir sutvirtinimo (surišimo) tvirtumas, kartu išlaikydama pynės lanksčias ir taip palengvindama surinkimo procesą OEM gamyboje. tesa® 51623 yra PET neaustinė laidų pynių juosta su gumos pagrindo klijuais be tirpiklių.

Funkcijos

- Triukšmo slopinimo savybės
- Pagrindinis atsparumas dilimui
- Lanksti ir lygi išvaizda
- Atspari plyšimui, skirta saugiam laidų pynių sutvirtinimui
- Stabili išvyniojimo jėga, užtikrinanti pastovų elgesį klijuojant
- Atsparumas senėjimui
- Plėšiama rankomis, greitam naudojimui
- Mažas kvapas ir mažas LOJ (VOC) kiekis

Application Fields

tesa® 51623 sukurta užtikrinti patikimą triukšmo slopinimą ir saugų laidų pynės sutvirtinimą. Juosta daugiausia naudojama keleivių salono laidų pynėms. Pynė išlieka lanksti ir po juostos užklajavimo.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET / neaustinis | • Bendras storis | 250 µm |
| • Klijų tipas | kaučiuko pagrindas | | |

Product Assortment

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Galimos spalvos | oranžinė, juoda |
|-------------------|-----------------|

tesa® 51623

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 % | • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Maksimali temperatūros atsparumas | 105 °C |
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class B | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class A | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class C |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 2 N/cm

Papildoma informacija

- Standartiniai pločiai: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standartiniai ilgiai: 15, 25 m
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm
- Kiti matmenys galimi tik pagal užklausą

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51623>