

tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive

Aukštos kokybės popierinė apsauginė dažymo juosta, skirta tikslams ir lygiams dažų kraštams ant jautrių paviršių

tesa® 4333 PV1 Precision Mask Sensitive turi labai ploną ir stiprų popierinį pagrindą, padengtą natūralaus kaučiuko klajais.

Kokybiškas ir lygus popierius leidžia juostai puikiai priglusti prie įvairių paviršių. Be to, itin geri specialios formulės klajai užtikrina reikalingą ne per stiprią sukibimo jėgą, negadinančią jautrių ir labai svarbių paviršių. Priklijuotą juostą galima lengvai nuplėšti net ir po vienos savaitės, todėl vieną kartą priklijavus galima dengti keliais dažų sluoksniais paliekant juos džiūti kiek reikia.

Pagrindinė paskirtis

Ši juosta tinka beveik visiems dažymo darbams patalpų viduje.

tesa® 4333 PV1 Precision Mask Sensitive gali būti naudojama su vandens pagrindo dažais, lakais ir netgi dekoratyviniais dažais bei glaistais.

Ji specialiai pritaikyta jautriems ir sudėtingiems paviršiams.

Lygi pagrindo medžiaga puikiai prisitaiko prie paviršiaus ir užtikrina lygius, it skustuvu nupjautus dažų kraštus.

Techniniai duomenys

▪ Pagrindo medžiaga	lygus popierius	▪ Sukibimas su plienu	0.5 N/cm
▪ Bendras storis	80 µm	▪ Pailgėjimas trūkimo vietoje	5 %
▪ Klijų tipas	akrilas	▪ Atsparumas tempimui	32 N/cm

Savybės

▪ Tinka jautriems paviršiams	● ● ● ●	▪ Dažų inkaravimas	● ● ● ●
▪ Tinka šiurkštiems paviršiams	● ●	▪ Tikslus spalvos kraštas	● ● ● ●

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ● ● ● ● labai geras ● ● ● geras ● ● vidutinis ● prastas

Papildoma informacija

Pažymėtina, kad šios juostos negalima laikyti priklijuotą ant jautrių paviršių ilgiau nei vieną savaitę, nes vėliau jas nuimant gali likti klijų pėdsakų arba kitaip sugadinti apsaugotą paviršių. Jei kyla abejonių ar juosta tinkama pasirinktam paviršiui apsaugoti, prieš naudodami ją, atlikite iki 24 valandų trukmės bandymą.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04333>

Jspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukurta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.