



tesa[®] 4129

Produkto Informacija



Vienpusė juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4129 yra skaidri juosta su PET pagrindu. Jos akrilinių klijų sistema padeda suderinti gerą pradinį lipnumą su stipriu ilgalaikiu sukibimu. Gaminys atsparus drėgmei ir daugumai chemikalų.

Spalva: skaidri

Application Fields

tesa[®] 4129 ypač tinka:

- plėvelės pagrindo medžiagoms sujungti
- kraštams apsaugoti ir sutvirtinti
- fotografijos negatyvams sujungti
- litografiniam tvirtinimui

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- Pagrindo medžiaga PET plėvelė
- Klijų tipas akrilas
- Bendras storis 50 μm

Properties/Performance Values

- Pailgējimas trūkimo vietoje 140 %

Adhesion to Values

- plienū 2.3 N/cm

Papildoma informacija

- Atsparumas temperatūrai (trumpalaikis): 200 °C
- Dielektrinis atsparumas: 90,4 kV/mm
- Paviršiaus varža 4,45E+14 Ω
- Tūrinė varža 7,36E+15 Ωcm
- Dielektrinis atsparumas pagal DIN EN 60243-1
- Paviršiaus / tūrinė varža pagal DIN IEC 60093

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa[®] 4129

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04129>