

tesa® 4435



Produkto Informacija

UV atspari apsauginė popierinė juosta

tesa® 4435 UV Paper Tape tinka su visų rūšių dažais. Dėl lengvai prisitaikančios pagrindo ir specialios formulės klijų juosta galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti ir po 2 savaitių lauke. Todėl vieną kartą priklijavus paviršių galima padengti iš karto keliais dažų sluoksniais.

Pagrindinė paskirtis

- Tinka beveik visiems dažymo darbams lauke
- Tinka naudoti lauke ant daugelio įprastų paviršių
- Tinka klijuoti nedidelius linkius

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Techniniai duomenys

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| • Bendras storis | 145 µm | • Atsparumas tempimui | 38 N/cm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Atsparumas UV | 2 savaitės |
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | | |

Sukibimas su

- plienu 2.8 N/cm

Savybės

- | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|------|
| • Plėšomumas ranka | ●●● | • Dažų inkaravimas | ●●●● |
| • Tinka šiurkštiems paviršiams | ●●● | • Prisitaikomumas | ●●● |

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

Papildoma informacija

Kai lipni juosta klijuojama ant paviršiaus, kuris patiria atmosferos poveikį, nulupant juostą gali likti pėdsakų. Todėl primygtinai rekomenduojame iš pradžių atlikti bandymą.

tesa® 4435

Produkto Informacija



Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=04435>