

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



produkto informacija

Aukštos kokybės popierinė apsauginė dažymo juosta, skirta tiksliams ir lygiems dažų kraštams

tesa® 4334 Precision Mask turi labai ploną ir stiprų popieriaus pagrindą, padengtą akrilinais klijais.

Dėl kokybiškos pagrindo medžiagos ir itin gerų specialios formulės klijų juostą galima lengvai nuklijuoti nuo paviršiaus net po 6 mėnesių, o 8 savaites ji išlieka atspari ultravioletiniams spinduliams bei lauko sąlygoms. Todėl vieną kartą priklijavus galima dengti keliais dažų sluoksniais paliekant juos džiūti kiek reikia.

- Plonas, bet ypatingai atsparus įplyšimui pagrindas
- Lengvai permatomas pagrindas palengvina labai gero, tikslaus priklijavimo galimybes
- Labai elastinga
- Subalansuota, pastovi sukibimo jėga, skirta labai patikimam sukibimui

Pagrindinė paskirtis

Ši juosta tinka beveik visiems dažymo darbams viduje.

tesa® 4334 Precision Mask gali būti naudojama su vandens pagrindo dažais, lakais ir netgi dekoratyviniais dažais bei glaistais.

Ji gali būti naudojama ant įvairių įprastų paviršių, pavyzdžiui, stiklo, aliuminio, kieto PVC ir medžio.

Ji ypač tinka patalpų viduje, kur reikalingas labai tikslus ir lygus dažų kraštas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys

- | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| • Pagrindo medžiaga | lygus popierius | • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % |
| • Bendras storis | 90 µm | • Atsparumas tempimui | 30 N/cm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Atsparumas UV | 8 savaitės |

Sukibimas su

- plienu 1.9 N/cm





tesa® Professional 4334 Precision Mask®



produkto informacija

Savybės

- Plėšomumas ranka 
- Tinka jautriems paviršiams 
- Tinka šiurkštiems paviršiams 
- Dažų inkaravimas 
- Tikslus spalvos kraštas 
- Prisitaikomumas 

tesa® asortimente naudojami įverčiai:  labai geras  geras  vidutinis  prastas

Papildoma informacija

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=04334>