

# tesa<sup>®</sup> Professional 63632



## produkto informacija

Universal aluminum tape with paper liner - 30μ foil

- Geras sukibimas ilgalaikio naudojimo sąlygomis
- Suteikia apsaugą nuo drėgmės, dujų ir garų
- Pasižymi elektros ir šiluminiu laidumu
- Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal DIN 4102, B1 ir UL 510 A normas

### Pagrindinė paskirtis

- Skirta sandarinti izoliacines ir latakų siūles
- Skirta suteikti pagrindams elektros ir šiluminį laidumą
- Atspindėti šiluminį spinduliavimą
- Skirta apsaugai, uždarymui, remonto darbams
- Patogi naudoti ant forminių paviršių

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

#### Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	aliuminio folija	• Antiadhezinio sluoksnio storis	85 μm
• Bendras storis	65 μm	• Antiadhezinio sluoksnio	lengvas
• Klijų tipas	akrilas	atsiklijavimas	
• Pailgėjimas trūkimo vietoje	3 %	• Atsparumas temperatūrai MIN.	-40 °C
• Atsparumas tempimui	25 N/cm	• Atsparumas temperatūrai MAKS.	160 °C
		• Paviršiaus danga	atspindinti

#### Sukibimas su

• plienu	8.0 N/cm	• PE (pradinis)	4.0 N/cm
• stiklu (pradinis)	8.0 N/cm	• PVC (pradinis)	5.5 N/cm

#### Savybės

• Plėšomumas ranka	●●●●	• Atsparumas dilimui	●●●●
• Tinka formoms iškirsti	Taip	• Water resistance	●●●●
• Sertifikuota pagal	DIN 4102 B1 and UL 510A		

tesa<sup>®</sup> asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

#### Papildoma informacija

The total thickness given in the section "Technical Data" describes the thickness of the tape without liner. The thickness with liner is 150 μm.

# tesa® Professional 63632

produkto informacija



## Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite  
<http://l.tesa.com/?ip=63632>