

tesa® 4668

produkto informacija



Labai stipri skaidri polietileno juosta

tesa® 4668 yra polietileno juosta su skaidrios PE plėvelės pagrindu ir akrilinais klijais. tesa® 4668 yra labai stipri juosta, tinkama įvairiems darbams, dažnai naudojama LDPE plėvelei sujungti konstrukcijose ir namų statybose.

Ypatybės:

- puikus atsparumas ultravioletiniams spinduliams
- stiprūs, senėjimui atsparūs klijai
- atsparumas atmosferos poveikiui ir vandeniui
- geras atsparumas dilimui
- labai geras atsparumas tirpikliams
- Tinkamumas polietileno plėvelei statybose jungti patvirtintas „Swedish Institute for Technical Approval in Construction“ (SITAC) sertifikatu

Pagrindinė paskirtis

- Plastikinių medžiagų remontas viduje ir lauke
- Šiltnamių remontas
- Plastikinių maišelių sandarinimas
- Iš plėvelės pagamintų garus sulaikančių medžiagų jungimas
- Specialiai skirta LDPE plėvelei sujungti konstrukcijose ir namų statybose

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	PE plėvelė	• Atsparumas tempimui	20 N/cm
• Bendras storis	140 μm	• Atsparumas temperatūrai (30 min.)	95 °C
• Klijų tipas	akrilas	• Atsparumas UV	24 savaitės
• Pailgėjimas trūkimo vietoje	500 %		

Sukibimas su

- plienu 3.4 N/cm

Savybės

- | | | | |
|----------------------|------|----------------------|------|
| • Plėšomumas ranka | ●● | • Atsparumas dilimui | ●●●● |
| • Sertifikuota pagal | nėra | • Water resistance | ●●●● |

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

tesa® 4668

produkto informacija



Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=04668>