

Produkto Informacija

Aukštos kokybės rifliuoto paviršiaus tinkavimo juosta

tesa® 4840 sudaro stabilus, rifliuotos plėvelės pagrindas, padengtas UV spinduliams atspariais natūralaus kaučiuko klizais.

Dėl tokios sandaros juostą galima lengvai ir be pėdsakų pašalinti net po šešių savaičių lauke.

Kadangi pagrindas rifliuotas, juostą lengva plėšyti rankomis.

Pagrindinė paskirtis

tesa® 4840 yra specialiai sukurta apsaugoti svarbius ir jautrius lygius paviršius nuo nešvarumų ir pažeidimų atliekant įvairius dažymo ir tinkavimo darbus. Ši juosta tinkama naudoti, kai aplinkos temperatūra didesnė nei 5 °C.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	minkštas PVC	• Pailgėjimas trūkimo vietoje	140 %
• Bendras storis	150 µm	• Atsparumas tempimui	22 N/cm
• Klizų tipas	natūralus kaučiukas	• Atsparumas UV	6 savaitės

Sukibimas su

- plienu 1.9 N/cm

Savybės

• Plėšomumas ranka	●●●●	• Tikslus spalvos kraštas	●●●●
• Tinka šiurkštiems paviršiams	●●●	• Prisitaikomumas	●●●
• Dažų inkaravimas	●●●		

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

