

tesa® Professional

60399



produkto informacija

tesa® PVC apsauginė juosta

- Gali būti naudojama esant temperatūroms, aukštesnėms nei 5°C
- Maža išsivyniojimo jėga ir vidutinis sukibimo laipsnis
- Tinka daugeliui paviršių dėl gumos klijų sluoksnio
- Kai tik pritvirtinama, ji gali atlaikyti drėgmę, silpnų šarminių tirpalų, rūgščių ir daugelio kitų chemikalų poveikį

Pagrindinė paskirtis

- Pritaikoma apsauginiais tikslais tinkavimo ir glaistymo metu, tiek pakavimo, tiek ir tvirtinimo darbams, kurie atliekami su ta pačia kokybe

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	PVC plėvelė	• Pailgėjimas trūkimo vietoje	170 %
• Bendras storis	130 µm	• Atsparumas tempimui	20 N/cm
• Klijų tipas	natūralus kaučiukas	• Atsparumas UV	1 savaitės

Sukibimas su

- plienu 1.8 N/cm

Savybės

• Plėšomumas ranka	● ● ●	• Tikslus spalvos kraštas	● ● ●
• Tinka šiurkštiems paviršiams	● ● ● ●	• Prisitaikomumas	● ● ● ●
• Dažų inkaravimas	● ●		

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ● ● ● ● labai geras ● ● ● geras ● ● vidutinis ● prastas

Papildoma informacija

The tape can be used for temperatures above 5°C.

tesa® Professional

60399

produkto informacija



Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=60399>