

# tesa® 4369 UV



## produkto informacija

Apsauginė plėvelė su specialia lauko darbams skirta audinio juosta

Easy Cover® 4369 UV yra gaminys, sudarytas iš aplinkai nekenksmingos HDPE plėvelės ir ultravioletiniams spinduliams atsparios audinio juostos. Jis skirtas dideliems plotams apsaugoti atliekant dažymo darbus. Priklijavus šį gaminį lauke, jį galima lengvai ir nepaliekant pėdsakų nuplėšti netgi po 2 savaitių.

Jį galima saugiai ir tiksliai priklijuoti prie lygių ir truputį šiurkštokų paviršių. Reljefinė plėvelė neleidžia dažams tekėti arba sunktis į apsaugotas vietas.

Easy Cover 4369 UV galima naudoti patalpų viduje ir lauke.

### Pagrindinė paskirtis

Ji ypač tinka apsaugoti langams, balkonų baliustradoms, durims ir didelėms fasadų dalims.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje sklityje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

#### Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	audinys	• Pailgėjimas trūkimo vietoje	10 %
• Bendras storis	310 µm	• Atsparumas tempimui	65 N/cm
• Apsauginės dangos storis	10 µm	• Atsparumas UV	2 savaitės
• Klijų tipas	natūralus kaučiukas	• Apsauginės dangos medžiaga	HDPE

#### Sukibimas su

- plienu 2.5 N/cm

#### Savybės

- Tinka šiurkštiems paviršiams ●●●●
- Dažų inkaravimas ●●●●

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

# tesa® 4369 UV

produkto informacija



## Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite  
<http://l.tesa.com/?ip=04369>