



# tesa® 4319

## Produkto Informacija



Krepinė ir elastinga izoliacinė juosta dažymui – ypač linkiams

### Produkto aprašymas

„tesa® 4319“ yra labai lanksti ir gerai prigludanti izoliacinė juosta, kurią sudaro krepinio popieriaus pagrindas ir natūralaus kaučiuko klijai. Lanksti izoliacinė juosta ypač naudinga linkiams izoliuoti.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- Dėl didelės krepinio pagrindo ištįsos ji ypač tinka trimačiams objektams.
- Dėl storo klijų sluoksnio nepermatoma juosta patikimai laikosi net ant nelygių paviršių.
- „tesa® 4319“ tvirtas ir gerai prigludantis popierinis pagrindas leidžia ją naudoti net ir panašioms paviršiams apsaugoti, kai reikia didelio mechaninio atsparumo.
- Lanksti izoliacinė juosta padeda sutaupyti daug laiko reikalaujančių pataisymų.
- Derindami aukštos kokybės paviršiaus apsaugos juostą ir patikimą meistriškumą, pasieksite optimalių darbo rezultatų.

### Application Fields

- „tesa® 4319“ yra lanksti izoliacinė juosta, idealiai tinkanti įvairiems dažymo darbams, ypač linkiams izoliuoti.
- Izoliacinė juosta užtikrina greitą ir patikimą izoliavimą net ant nelygių paviršių.
- Juostos ištempimas klijavimo metu leidžia ją klijuoti išlenktai arba ant trimačių objektų.
- Juostą galima plėsti rankomis.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |  |   |                  |                     |
|--|---|------------------|---------------------|
| • Total sustainable product content excl. liners                   | 67 %  | • Klijų tipas    | natūralus kaučiukas |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) |   | • Bendras storis | 375 µm              |
| • Pagrindo medžiaga  | stipriai krepuotas popierius, lengvai krepuotas popierius |                  |                     |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04319>



# tesa<sup>®</sup> 4319

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                    |             |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 58 %    | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui         | 24 N/cm |                    |             |

### Adhesion to Values

- |          |          |
|----------|----------|
| • plienų | 4.5 N/cm |
|----------|----------|

### Papildoma informacija

Rekomendacija: Ištempę krepinį pagrindą, užtikrinsite tolygiai apibrėžtus dažų kraštus ir gerą sukibimą.

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04319>