

tesa® 4612

produkto informacija



Plataus vartojimo juosta tesa Extra Power®

tesa® 4612 yra stipri audinio juosta. Ją sudaro 27-to tankumo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas natūralaus kaučiuko kliju.

tesa® 4612 pasižymi audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinka įvairiems darbams.

Ypatybės:

- puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulketais paviršiais (pvz., mūru, mediena)
- atstumia vandenį
- gerai prisitaiko prie paviršių

Pagrindinė paskirtis

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimas
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimas
- Dengiamųjų plėvelių suklijavimas
- Klijavimas prie mūro ir medienos
- Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	PE laminuotas audinys	• Atsparumas tempimui	30 N/cm
• Bendras storis	230 µm	• Atsparumas temperatūrai (30 min.)	95 °C
• Klijų tipas	natūralus kaučiukas	• Tinklelis	27 skaičius kvadratiname colyje
• Pailgėjimas trūkimo vietoje	15 %		

Sukibimas su

- plienu 4.4 N/cm

Savybės

- | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|----|
| • Plėšomumas ranka | ●●● | • Atsparumas dilimui | ●● |
| • Tiesūs plėšimo kraštai | ●●● | • Water resistance | ●● |

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

tesa® 4612

produkto informacija



Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=04612>