

## Produkto Informacija

Automobilio kėbulo apsaugojimas atliekant glaistymo ir dažymo darbus

tesa® Easy Protect Standard 4394 yra sukurta aukštos kokybės dažymo ir glaistymo darbams. Ant ritinio suvyniotos plėvelės ilgis 300 m, o plotis – 4 m; ją gali lengvai uždėti vienas žmogus.

Aiški spauda ant plėvelės ir patogios matavimo žymės (kas 50 cm) palengvina naudojimą. Elektrostatinis krūvis padeda plėvelei geriau priglusti prie paviršiaus. Puikus sukibimas su dažais ir glaistu užtikrina idealius rezultatus.

### Pagrindinė paskirtis

Automobilio kėbulo apsaugojimas atliekant glaistymo ir dažymo darbus

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

#### Techniniai duomenys

- |                            |            |                           |          |
|----------------------------|------------|---------------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga        | PE plėvelė | • Atsparumas tempimui     | 7.6 N/cm |
| • Apsauginės dangos storis | 10 μm      | • Atsparumas temperatūrai | 110 °C   |

#### Savybės

- |                    |      |                    |      |
|--------------------|------|--------------------|------|
| • Lengva pašalinti | taip | • Dažų inkaravimas | ●●●● |
|--------------------|------|--------------------|------|

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

