

# tesa® 60021 Spray glue Permanent



## produkto informacija

Spray glue PERMANENT, 300 ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60020 yra universalūs ilgalaikiai klijai, skirti sulipinti tokias medžiagas, kaip popierius, kartonas, fetras, audinys, plėvelė, mediena, oda, polistirolas ir daugelis kitų plastiko rūšių.

- Skirti švariai, nebrangiai, patikimai ir greitai sulipinti dideliems plotams
- Tinka lengvoms ir vidutinio svorio medžiagoms su glotniais ir nelygiais paviršiais
- Klijai paskirstomi plonu sluoksniu ir tolygiai
- Greitai džiūstantys ir atsparūs drėgmei bei mechaniniam ir šiluminiam įtempiui
- Tinka klijuoti Styrofoam
- Be silikono

## Pagrindinė paskirtis

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 itin puikiai tinka bendrosioms pramonės paskirtims, pavyzdžiui:

- šablonams gaminti;
- padėklams ženklinti;
- elektros laidų schemoms ir etiketėms tvirtinti;
- pardavimo stendams montuoti;
- ilgalaikiams plakatams ir trafaretams tvirtinti, pvz., ant Styrofoam;
- plonai dekoratyvinei plėvelei, folijai ir audiniui klijuoti

bei įvairioms kitoms profesinėms pramonės ir amatų paskirtims. Be to, tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 tinka naudoti buityje.

## Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

### Techniniai duomenys

• Spalva	šviesios grietinėlės	• Tirpiklio pagrindas	dearomatizuotas specialus benzinas ir acetonas
• Atsparumas temperatūrai nuo	-20 °C	• Varomosios medžiagos pagrindas	propanas / butanas
• Atsparumas temperatūrai iki	60 °C	• Rekomenduojamas purškimo atstumas	30 cm
• Klijų pagrindas	sintetinis kaučiukas	• Rekomenduojamas laikas iki sujungimo	1-5 min

### Savybės

- Nuolatinio sujungimo rezultatas ●●●●
- Laikino sujungimo rezultatas ●

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### produkto informacija

#### Papildoma informacija

- tesa siūlo dviejų rūšių papildomus purškiamus klijus: 60022 EXTRA STRONG ir 60023 REPOSITIONABLE.
- Perskaitykite saugos informaciją ant aerozolio balionėlio.
- Prieš naudodami gerai suplakite balionėlį ir pašalinkite sudžiūvusius klijus nuo purkštuko.
- Naudodami iš naujo, patikrinkite tinkamumą suklijuodami mėginį.
- Klijuojamos dalys turi būti sausas, nedulkėtos ir nepadengtos riebalais. Rekomenduojame valyti su tesa® INDUSTRY CLEANER 60040.
- Panaudoję apverskite ir išpurškite klijus iš purkštuko, kol pradės eiti tik suslėgtosios dujos.
- Papurškus per daug purškiamų klijų, juos galima lengvai nuvalyti naudojant tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
- Žr. specialias instrukcijas / saugos duomenų lapus: [www.tesa.com/safety](http://www.tesa.com/safety).

### Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite  
<http://l.tesa.com/?ip=60021>