



tesa[®] 4593

Produkto Informacija



UV, aukštos temperatūros ir senėjimui atspari dviem kryptimis armuota juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4593 yra speciali dviem kryptimis armuota juosta, turinti poliesterio plėvele laminuotus stiklo pluošto plaušelius. tesa[®] 4593 pasižymi geru išilginiu atsparumu tempimui, mažai tįsta. Juosta atspari plėšimui.

Dėl unikalios akrilinių klijų sistemos šis gaminytis pasižymi:

- atsparumu ultravioletiniams spinduliams
- dideliu atsparumu aukštai temperatūrai (iki 150 °C trumpą laiką)
- dideliu atsparumu senėjimui

Application Fields

Apsauga transportuojant, tvirtinimas, rišimas į ryšulius, padėklų komplektavimas ir ričių galų fiksavimas, kuomet reikalingas atsparumas UV spinduliams, aukštai temperatūrai arba senėjimui.

Ypač tinka ilgalaikiam tvirtinimui baldų pramonėje ir lauko darbams.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | stiklo pluoštas / PET plėvelė | • Bendras storis | 160 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Atsparumas tempimui | 250 N/cm |
|-----------------------|----------|

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 4 N/cm |
|----------|--------|



tesa[®] 4593

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04593>