



tesa® 52320

Produkto Informacija



Spaudos formos tvirtinimo juosta fleksografinei spaudai naudojamoms fotopolimerinėms spaudos formoms

Produkto aprašymas

tesa® 52310 (skaidri), tesa® 52315 (geltona), tesa® 52320 (balta) ir tesa® 52325 (rožinė) yra skirtinių storumo kategorijų tesaprint® spaudos formos tvirtinimo juostų assortimentas. Dėl visų keturių juostų charakteristikų jas lengviau pritvirtinti. Struktūrinis PP dengiamasis sluoksnis tvirtinant spaudos formą taip pat neleidžia susidaryti oro pūslelėms. Tvirtinimo metu galima lengvai pakeisti spaudos formų padėtį, nes juosta visiškai prilimpa ir klijai tampa veiksmingi tik spausdinant. Dėl tvirto šių juostų sukibimo ir didelio atsparumo šlyčiai užtikrinama, kad spaudos forma nepajudės ir kraštai nepakils net esant dideliam greičiui ir spausdinant didelį tiražą. Nuimant nelieka klijų likučių nei ant spaudos formos, nei ant cilindro.

Application Fields

Fleksografinei spaudai naudojamų fotopolimerinių spaudos formų tvirtinimas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PP | • Klijų tipas | natūralus kaučukas |
| • Pagrindo medžiaga | PVC plévelė | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|---------------------|-----|
| • Storio kategorija | 200 |
|---------------------|-----|

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminijų kokybė pasivirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktinė patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdu. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.