

tesa® 64621 Industry Abipusė skaidri lipnioji juosta

tesa® 64621 yra abipusė skaidri lipnioji juosta, kurią sudaro PP laikmuo ir sintetinio kaučiuko klijų masė (lydžioji).

tesa® 64621 su lydžiaisiais klijais yra be tirpiklių ir itin lipni.

tesa® 64621 apsaugota silikonu padengto popieriaus dengiamuoju sluoksniu.

Pagrindinė paskirtis

- Bendros paskirties fiksacinė juosta
- Dekoratyvinių ir pakavimo medžiagų tvirtinimas klijuojat
- Folijų, audinių, popieriaus ir plastikinių medžiagų klijavimas

Techniniai duomenys

▪ Pagrindo medžiaga	PP plėvelė	▪ Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas
▪ Spalva	skaidri	▪ Antiadhezinio sluoksnio spalva	geltona
▪ Bendras storis	90 µm	▪ Antiadhezinio sluoksnio storis	70 µm
▪ Klijų tipas	sintetinis kaučiukas	▪ Antiadhezinio sluoksnio svoris	78 g/m ²

Sukibimas su

▪ plienu (pradinis)	10.0 N/cm	▪ plienu (po 14 dienų)	15.0 N/cm
▪ PE (pradinis)	5.0 N/cm	▪ PE (po 14 dienų)	6.5 N/cm
▪ PP (pradinis)	8.0 N/cm	▪ PP (po 14 dienų)	9.0 N/cm
▪ PVC (pradinis)	9.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dienų)	9.5 N/cm

Savybės

▪ Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	▪ Atsparumas drėgmei	●●●
▪ Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	40 °C	▪ Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	●●
▪ Lipnumas	●●●	▪ Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	●
▪ Atsparumas senėjimui (UV)	●●	▪ Rasojimas	●●●●

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64621>

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukurta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.