



tesa® ACXplus 7044

Produkto Informacija



tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Dėl unikalios gaminio formulės ši dvipusė juosta akrilo putų pagrindu yra labai lipni ir gebanti pritraukti ir išlaikyti itin dinamiškas apkrovas. Viskoelastinė šio gaminio šerdis kompensuoja terminjų suklijuotų dalių pailgėjimą. tesa® ACX^{plus} 7044 gerai veikia sunkiai suklijuojamas medžiagas, pavyzdžiu, miltelių dangas arba plastikines medžiagas. Netgi esant tokiam medžiagų deriniams, dėl naujoviškos savo konstrukcijos šis gaminys suteikia daugiau saugumo.

tesa® ACX^{plus} 7044 sukelia nepalikdama pūslelių. Pilka arba balta spalva labai gerai prisitaiko prie metalinių ir plastikinių paviršių, todėl nesimato sukelijavimo sukelijavus, pavyzdžiu, dekoratyvinius elementus.

Application Fields

tesa® ACX^{plus} gaminiai grupė tinkama labai jvairiam konstrukciniam sujungimui. Kad užtikrintume geriausią poveikį, mūsų tikslas yra visiškai suprasti jos pritaikymą (iskaitant pagrindus), siekiant rekomenduoti tinkamą gaminį.

Tvirtinimo pavyzdžiai (ne visi):

- dekoratyvinės plokštės (pvz.: stiklinės šaldytuvo durelės);
- dekoratyviniai elementai (pvz.: dangos indaplovėms, jungiamieji lango tašai);
- stiklo-stiklo, stiklo-metalo sujungimas (pvz.: skiriamosios sienelės arba stiklinės durys).

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norāditās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| • Pagrindo medžiaga | filled acrylic | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | pilka/balta |

Adhesion to Values

- | | |
|-----------------------|---------|
| • plienu (po 3 dienų) | 36 N/cm |
|-----------------------|---------|

Papildoma informacija

Prašome atkreipti dėmesį, kad rekomenduojame naudoti tesa® sukilimo aktyvatorių parengiamajam apdorojimui, kadangi jis žymiai padidina sukilimo lygi. Tai, kokį tesa® sukilimo aktyvatorių naudoti, priklauso nuo pagrindo ir pritaikymo.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07044>



tesa® ACXplus 7044

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Džiaugsimės galédami jums patarti, ieškant teisingo sprendimo. Ilgalaikiam klijavimui lauke, esant apkrovai, pirmiausiai rekomenduojame itin atsparų mūsų gaminj iš tesa® ACX^{plus} grupės: tesa® ACX^{plus} High Resistance (7074).

Apsauginio sluoksnio rūšys:

- mėlynos spalvos apsauginis sluoksnis plévelės pagrindu, be silikono (PV28);
- didesnis apsauginių sluoksnų pasirinkimas – pagal pasiteiravimą.

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminij kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudétingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagristi mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norédami gauti naujausios informacijos apie šį gaminj, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07044>