



# tesa Sleeve® 51608 PV8



## Produkto Informacija

PET vilnos mova didesniam lankstumui

### Produkto aprašymas

tesa Sleeve® 51608 PV8 yra PET vilna, ties kraštai padengta gumos pagrindo klijuojama ir skirta klijuoti išilgai.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis lankstumas
- Triukšmo slopinimas
- Lengvas ir efektyvus klijavimas išilgai

Spalva: juoda

### Application Fields

tesa Sleeve® 51608 PV8 yra sukurta keleivių skyriui ir pasižymi dideliu lankstumu.

Skirta klijuoti išilgai

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Properties/Performance Values

- |  |                         |                               |         |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------|
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class A (acc. to LV312) | • Temperature resistance min. | -40 °C  |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312)   | Class A (acc. to LV312) | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class C |
| • Temperature resistance max.                  | 105 °C                  |                               |         |

### Adhesion to Values

- plienai 3 N/cm

### Papildoma informacija

Standartiniai pločiai: 80, 100, 130, 180, 250 mm

Standartinis ilgis: 50 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Taip pat tiekama su specialiai pritaikyta perforacija

Pynės skersmuo / tesa Sleeve® pločio rekomendacija

< Ø 18 mm / 80 mm > Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# tesa Sleeve<sup>®</sup> 51608 PV8

Produkto Informacija

## Papildoma informacija

- Standartinis šerdies skersmuo: 76 mm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>