

Produkto Informacija

Elektrozoliacinė juosta

Elektrozoliacinė juosta tesaflex 63988 yra patikimas pagalbininkas elektrikams, mechanikams ir kitiems meistrams. Ji pasižymi gana stora pagrindo medžiaga, aukštu elastingumu ir labai geromis lipnumo savybėmis (netgi klijuojant ant plieno ir žemoje temperatūroje). Ši PVC elektrozoliacinė juosta yra tinkama ne tik izoliacijai ir ženklinimui, bet ir remontui, bei laidų surišimui. Kadangi asortimente yra daug spalvų - raudonos, mėlynos, rudos, juodos, baltos, pilkos, žalios, geltonos ir geltonos-žalios spalvos, ji taip pat gali būti naudojama žymėjimui. tesaflex 53988 yra sertifikuota pagal visus atitinkamus standartus ir ją lengva naudoti.

Pagrindinė paskirtis

- Idealiai tinka elektros darbams, pvz. laidų izoliavimui arba žymėjimui
- Stora pagrindo medžiaga
- Aukštas atsparumas elektros srovės pramušimui
- Galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir dydžių asortimento

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Techniniai duomenys

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC | • Atsparumas tempimui | 25 N/cm |
| • Bendras storis | 150 µm | • Atsparumas temperatūrai | 90 °C |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Dielektriko pramušimo įtampa | 7000 volt |
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 240 % | | |

Sukibimas su

- plienu 2.5 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

