



tesa® 4612

Produkto Informacija



Produkto aprašymas

tesa® 4612 yra stipri audinio juosta. Ją sudaro 27-to tankumo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas natūralaus kaučiuko klijais.

tesa® 4612 pasižymi audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinka įvairiems darbams.

Ypatybės:

- puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulkėtais paviršiais (pvz., mūru, mediena)
- atstumia vandenį
- gerai prisitaiko prie paviršių

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE, PE spaustinis audinys | • Bendras storis | 230 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Atsparumas dilimui | vidutinis, geras | • Hand tearability | geras |
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 15 % | • Tiesūs plėšimo kraštai | geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Tinklelis | 27 count per square inch |
| • Atsparumas vandeniui | vidutinis, geras | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 4.4 N/cm |
|----------|----------|



tesa® 4612

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04612>