



tesa® Professional 4435



Produkto Informacija

UV atspari apsauginė popierinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4435 UV Paper Tape tinka su visų rūšių dažais. Dėl lengvai prisitaikančios pagrindo ir specialios formulės klijų juosta galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti ir po 2 savaičių lauke. Todėl vieną kartą priklijavus paviršių galima padengti iš karto keliais dažų sluoksniais.

Funkcijos

Ši juosta tinka beveik visiems dažymo darbams lauke. Ji tinka naudoti lauke ant daugelio įprastų paviršių.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 145 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| • Atsparumas UV | 2 weeks | • Atsparumas tempimui | 38 N/cm |
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Hand tearability | geras |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 2.8 N/cm |
|----------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04435>