

tesa® 62455



Produkto Informacija

1000 µm dvipusė PE putos juosta

tesa® 62455 yra dvipusė PE putos juosta, skirta įvairiems tvirtinimo darbams. Ji yra sudaryta iš vidutinio tankio, prisitaikančios PE putos ir akrilo klijų.

Produkto privalumai:

- akrilo klijai iš karto prilimpa prie įvairių paviršių
- klijuoti galima temperatūroje iki -10° C
- puikiai tinkama naudoti išorėje: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- labai gerai sugeria mechaninį šoką šaltyje

Pagrindinė paskirtis

Tvirtinimo darbų pavyzdžiai (jais neapsiribojant):

- kainų etikečių juostos prekybos centrams
- dekoratyviniai aliuminio dengiamieji skydeliai buitinės elektronikos prekėms
- skirtukai ir apvadai langams

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Klijų tipas	vandens pagrindo
• Spalva	balta	• Pailgėjimas trūkimo vietoje	akrilas
• Bendras storis	1000 µm	• Atsparumas tempimui	260 %
			8 N/cm

Sukibimas su

• aliuminiu (pradinis)	6.0 N/cm	• aliuminiu (po 14 dienų)	6.0 N/cm
• PVC (pradinis)	6.0 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	6.0 N/cm

Savybės

• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C
--	-------	--------------------------------------	-------

Papildoma informacija

PV14 = baltas popierinis apsauginis sluoksnis // PV39 = šviesiai mėlynas apsauginis plėvelės pagrindu

tesa® 62455

Produkto Informacija



Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=62455>